

RETROEXCAVADORA

Especificaciones Técnicas:

1. Requerimientos del Motor y Tracción

Potencia Neta: Mínimo 85 HP (ISO 9249).

Tracción: Doble tracción (4WD/4x4) con activación electrohidráulica.

Transmisión: Tipo Powershuttle o Powershift de mínimo 4 velocidades.

Norma de Emisión: Cumplimiento mínimo de norma Tier 3 o superior.

2. Capacidades Operativas

Brazo de Excavación: Profundidad de excavación mínima de 4.20 metros.

Balde Trasero: Capacidad mínima de 0.20 m³ con dientes de acero reforzado.

Cargador Frontal: Balde de uso general con capacidad mínima de 1.0 m³.

Sistema Hidráulico: Flujo de bomba principal no inferior a 130 L/min para asegurar ciclos rápidos.

3. Estado y Seguridad

Antigüedad: Año de fabricación 2020 o superior (No más de 6 años de antigüedad).

Horómetro: El equipo no debe superar las 6.000 horas de uso al inicio del contrato.

Cabina: Certificada ROPS/FOPS, cerrada, con aire acondicionado y calefacción operativa.

Seguridad Activa: Alarma de retroceso, baliza estroboscópica LED, extintor de 5kg vigente y botiquín de primeros auxilios.

4. Condiciones del Servicio de Arriendo

Continuidad Operativa: El proveedor deberá garantizar el reemplazo de la máquina en un plazo máximo de 2 horas en caso de desperfecto mecánico fatal.

Mantenimientos: Todos los mantenimientos preventivos (aceites, filtros, engrase) son de cargo exclusivo del proveedor y deben realizarse fuera del horario laboral municipal.

Operador (Si aplica): Licencia de conducir Clase D vigente y certificado de antecedentes.

- Arriendo desde el mes de mayo hasta 31 de agosto de 2026.
- \$5.000.000 impuesto incluidos. -, valor mensual disponible. -